



## Stone Age:

Zowel binnen- als buitenshuis toepasbaar, het handgemaakte STONE AGE interlockmozaïek is een natuurlijke keuze. Het STONE AGE interlockmozaïek maakt dat uw vloer of wand één geheel lijkt. Omdat de eenheden perfect in elkaar passen ziet u geen voeg die de tegel markeert. Doordat de steentjes op nylon matjes zijn geplakt, zijn ze eveneens uitstekend geschikt om op bijvoorbeeld kolommen of andere licht gebogen oppervlakken te worden aangebracht. Door de duurzame kwaliteit wordt het mozaïek veel gebruikt voor vloeren in badkamers, doucheruimten, keukens, serres, terrassen, zwembaden, tuinen en talloze andere toepassingen zoals sauna's. Maar ook op wanden zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Het STONE AGE interlockmozaïek wordt vervaardigd uit gesteente met eigen karakteristieken, jarenlang fijn geslepen en gevormd door de kracht van tropische beken en stromen. Hierdoor kan het zijn dat ondanks een zorgvuldige selectie kleur en afmeting enigszins verschillen. De gebruikte materialen zijn verrassend zacht en zorgen voor een warme uitstraling. Het speelse karakter kan verder geaccentueerd worden door de kleur van de voeg aan te passen op uw wensen.

## Verwerking:

Het is essentieel om het Stone Age Mozaïek tegen weerinvloeden te beschermen gedurende opslag, verwerking en het uitharden van het voegmiddel. Het blootstellen aan vorst en neerslag maar ook forst temperatuurschommelingen kan het drogingproces en de werking van de lijm beïnvloeden.

## Ondergrond

Indien het Stone Age Mozaïek op kaal beton wordt aangebracht, dient deze vrij te zijn van bekistingoliën, vuil en grove ongeregelheden. Wordt het Stone Age Mozaïek op zand-cementvloeren aangebracht, dient men er voor te zorgen dat niet eerder te doen dan 16 uur na het aanbrengen en een primer als Technokolla Primer T of gelijkwaardig te gebruiken.

## Lijm- en afdichtingsystemen

Indien het Stone Age Mozaïek wordt aangebracht op ondergronden anders dan beton of zand-cementvloeren, dient men te allen tijde flexibele lijm en voegmiddelen te gebruiken.

Voor het gebruik in natte ruimten dient men vochtbestendige- of waterdichte lagen aan te brengen. Voor wanden Technokolla TK-7000, voor vloeren Technokolla Technostar waterdichte en flexibele vloertegelijm. De wand/vloerverbinding dient te worden afgedicht met Technokolla strip RL-120. Kraan- en afvoeropeningen dienen te worden afgedicht met Technokolla Rasogum afdichtpasta. Het strekt tot aanbeveling alle oppervlakten voor te strijken met Technokolla Primer T.

## Voegen

De wand- en vloerverbindingen dienen na het voegen afgedicht te worden met een sanitairkit. Het inwassen dient op niet stabiele ondergronden (anders dan beton) te worden uitgevoerd met een flexibele- en waterdicht voegcement zoals Technokolla Technostuk 2-12.

## Kalk- en sedimentsteen

Deze steensoorten variëren van poreus tot erg compact. Indien goed behandeld kunt u jarenlang plezier hebben van uw vloer- of wandbetegeling. Het is juist daarom dat wij adviseren het kalk- en sedimentsteen voor het aanbrengen te bewerken met een vlekstop. Op deze wijze is het minder vatbaar voor invloeden van buitenaf zoals voegmiddel en lijm. Vlekken zijn door het absorptievermogen van de steen vaak moeilijk te verwijderen. Uw vloer of wand zal door deze maatregelen het uiterlijk hebben zoals u dat verwacht.

Formaat:	Verpakkingseenheid:	Aantal / m <sup>2</sup> :	Gewicht / verpakkingseenheid:
30x30	11 stuks	11 stuks	16 kg.

## Levertijd:

De opgegeven verwachte levertijd heeft slechts een indicatieve strekking en is nimmer een fatale termijn.

## Legenda:

- = voorraad tot 2 weken
- = 2 weken tot 4 weken
- ▲ = 3 weken tot 6 weken

